

נספח

הנחיות סגמנטים סטנדרטיות

התוכניות שראינו עד כה, נכתבו תוך שימוש בהנחיות הסגמנטים המקוצרות. כלומר, על מנת להגדיר סגמנטים השתמשנו בהנחיות .DATA, .CODE, וכו'. ההנחיות המקוצרות הומצאו כאשר מיקרוסופט כתבה את Macro Assembler - MASM גרסה 5.1, והן נוחות כאשר צריך ללמד את השפה. אבל בדר"כ תוכניות אסמבלי נכתבות כאסמבלי הסטנדרטי, שהיה קיים מן ההתחלה.

בכדי להכין את ההנחיות הסטנדרטיות, צריך לזכור את עובדת היסוד הבאה:

תוכנית אסמבלי (סטנדרטית) הוא תאור של אוסף של סגמנטים, שאחד מהם הוא הסגמנט הביצועי הראשון, ומכיל את הפקודה הראשונה לביצוע איפוא שהוא בתוכו. סגמנט מיוחד נוסף הוא סגמנט המחסנית הראשון.

הנחיות הסגמנטים הסטנדרטיות נועדו לאפשר שליטה מלאה של התוכניתן על הקוד הנפרש.

הנחית ה-Segment

ההנחיה הזו מגדירה התחלה של סגמנט.

מבנה

```
name SEGMENT align combine use 'class'
```

היא תהיה תקפה עד לשורה

```
name ENDS
```

כל השדות הנוספים מלבד name הינם אופציונליים.

שדה ה-name הוא פשוט שם (מזהה) של הסגמנט. האסמבלר מזהה אותו מכך שהוא השדה היחיד שמופיע לפני מילת המפתח SEGMENT בשורת ההנחיה.

לשדות align, combine ו-use יש סידרה קבועה של ערכים אפשריים ואין חפיפה בין הערכים האפשריים של השדות אלו. לפיכך האסמבלר יכול לזהות לפי

הערך המופיע בתוכנית באיזה שדה מדובר. סדר הערכים של השדות אינו משנה.
class הוא שדה היכול לקבל כל ערך משום שכמו השדה name הוא כעצם מזהה.
מסיבה זו הערך שלו מופיע בין גרשיים.

שדה ה-combine

השדה הזה קובע כיצד הסגמנט הזה מחוואם או מתחבר עם הגדרות סגמנטים בעלי
שדה name זהה.

הערכים האפשריים לשדה ה-combine הם

AT	PRIVATE
COMMON	PUBLIC
MEMORY	STACK

AT - יוצר מצב שבו הסגמנט משמש תמונת זכרון template בכתובת אבסולוטית.

למשל שימוש ב- AT 0B800h או AT 0B800h יגרמו לתאור הסגמנט לחפוף את
שטח הוידאו של מסך המונוכרום או מסך ה-VGA בהתאמה.

COMMON - יוצר מצב שהגדרות הסגמנטים בעלי אותם שמות (שדה name) הם על
שיטחי זכרון חופפים.

משהו כמו variant records של פסקל או unions של שפת C.

הזכרון שנתפס ע"י הסגמנט הוא כגודלו של תאור הסגמנט הגדול
ביותר.

המאפיינים של החאורים השונים של הסגמנט חייבות להיות זהים.

PUBLIC, MEMORY - יוצר מצב שהגדרות הסגמנטים בעלי אותם שמות (שדה name)
מצטברים יחד לסגמנט אחד גדול.

הגודל המצטבר אינו יכול להיות גדול יותר מ-64K.

זהו מצב שבו מודלים שונים משתמשים באותו סגמנט, אבל לכל אחד יש
משתנים - שטח - משלו.

משתנים גלובליים נעשים נגישים כדרך הזו.

בין השאר זה מאפשר חסכון כעדכון באוגרי הסגמנט במעבר בין מודולים, כתנאי שיחד אינם עורכים את המגבלה של 64K.

STACK - יוצר מצב שכל הסגמנט המתואר להלן מצטבר (בסגנון PUBLIC) לסגמנט אחד עם כל הסגמנטים האחרים שדה ה-align שלהם הוא STACK ועם הרצת התוכנית, המערכת תדאג לכך שהזוג SS:SP יצביע מעבר לסוף השטח. עבור תאורי הסגמנט של המחשנית יש צורך גם להגדיר שדה class עם הערך 'STACK'.

STACK הוא combine type המשמש להגדרת מחסנית ולא שום דבר אחר.

PRIVATE - יוצר מצב שבו הגדרת הסגמנט הזה אין שום קשר לסגמנטים בעלי אותו שם (שדה ה-name). הסגמנט המתואר יקבל מספר סגמנט פיזי יחודי לו, בלי קשר לשאלה האם יש תאורי סגמנטים אחרים בעלי שדה name זהה ואיזה שדות יש להם.

זהו מצב שבו מונעים יחסי גומלין בין סגמנטים שבמקרה קיבלו אותו שם.

שדה ההתיצבות align

גורם לסגמנט להתחיל בגבול מסוים, כולל הזזה אם יש צורך.

הערכים האפשריים לשדה ה-align הם

BYTE, PARA (16 byte),
WORD, PAGE (256 byte).
DWORD,

כלומר אם ערך שדה ה-align הוא DWORD, אז השדה הראשון המתואר בסגמנט יוצב בכתובת המתחלקת ב-4.

סגמנט חמיד מתחיל בכתובת המתחלקת ב-16. לשדה ה-align יש משמעות רק כאשר סגמנט אחד מתואר במספר מקומות בתוכנית (כקבצים שונים למשל) באופן מצטבר. במקרה כזה כל תאור סגמנט מתחיל בכתובת שמתאימה לשדה ה-align, במידה והוא לא הראשון.

השיקול הוא יעילות -

מחשבי 286 עובדים מהר יותר בגבולות ה-WORD

מחשבי 386 עובדים מהר יותר בגבולות ה-DWORD.

התיצבות על BYTE נותן את התוכנית הקצרה ביותר.

שדה ה-use

ערכים אפשריים לשדה ה-use הם USE16 ו-USE32. USE16 מגדיר סגמנט עם היסט 16 ביט - עד 64K. USE32 מגדיר סגמנט עם אופסט 32 ביט - עד 4G.

סגמנטים 32 ביט הם מעשיים רק עבור המחשבים 386 ואילך. כרירת המחדל היא כמובן USE16.

שדה ה-class

השדה הזה המופיע בין גרשיים נותן שם לקבוצה של סגמנטים, כך שהם ישובצו ברצף בלי קשר לשאלה איך הם מופיעים בקבצי המקור.

גודל class של סגמנטים מוגבל רק בכמות הזכרון הפנוי במחשב.

הנחית ה-ASSUME

ASSUME segreg:segname

או

ASSUME NOTHING

הנחית ה-ASSUME מורה לאסמבלר לאיזה סגמנט אתם מניחים שאוגר הסגמנט הזה מצביע. הנחית ה-ASSUME אינה פורשת קוד ביצועי. המתכנת צריך לדאוג בנפרד שיהיה קוד הגורם לכך, שהנחית ה-ASSUME היא נכונה. למשל עבור DS, דאגנו לכך ע"י הפקודות

MOV AX,@DATA

MOV DS,AX

לגבי CS ו-SS, הדבר נעשה ע"י DOS.

הנחית ה-ASSUME היא בעצם האמצעי המאפשר לנו שלא לציין במפורש את שם אוגר הסגמנט כאשר אנחנו משתמשים ב-label-ים לצורך שימוש בזכרון למידע, למשל בפקודה

```
MOV Var1,AX
```

כאשר האסמבלר רואה פקודה כזו, הוא בודק באיזה סגמנט ה-label Var1 בדוגמא) מוגדר. כרגע שהוא מוצא אחרו, הוא בודק אם יש אוגר סגמנט שיש לו הגדרת ASSUME לסגמנט הזה, ואם יש הוא בוחר אותו / אחד מהם. במידה ואין הנחיה כזו לאף אחד מאוגרי הסגמנטים, מתקבלת הודעת שגיעה.

הנחית ה-ASSUME גם מאפשרת למתכנת לגרום לאסמבלר לכדוק אם הפקודות המשתמשות ב-label-ים הן הגיוניות, מעין אמצעי למנוע גישה שגויה ל-label-ים שנמצעים בסגמנטים שאף אוגר סגמנט לא מצביע עליהם.

ההנחיה ASSUME NOTHING גרומת לכך שאין הנחית ASSUME פעילה עבור אף אוגר סגמנט.

תרכיית אסמבלי המשתמשת בהנחיות הסטנדרטיות, נקודת ההתחלה היא ASSUME NOTHING.

DOSSEG

הנחיה האומרת לאסמבלר לסדר את הסגמנטים לפי המוסכמות של MASM של מיקרוסופט.

באופן עקרוני ראשית סגמנטיה-CODE אחר כך סגמנטי זכרון ולבסוף STACK.

בדרך כלל אין חשיבות איך הסגמנטים מאורגנים, אבל לפעמים חשוב לדעת איך.

הנחית ה-GROUP

ראינו קודם איך ניתן לדאוג לכך שהגדרות סגמנטים בעלי שם זהה יצטברו יחד לסגמנט פיזי אחד או, להבדיל, לסגמנטים פיזיים שונים. ישנו גם אמצעי שהוא מעין אמצעי הפוך: הגרום לסגמנטים בעלי שם כפירוש שונה להצטבר לסגמנט פיזי

אחד. האמצעי הזה נקרא הנחית GROUP. למשל

```
DGROUP GROUP _DATA,STACK
```

גורם לסגמנטים כשם _DATA ו-STACK להצטבר לסגמנט פיזי אחד, למרות שהשמות שונים. יש לזה שימושים בעיקר כישום מודלים של שפות עיליות (למשל התלת מגבלה על סגמנטי מידע או הסרתה הוא עינין של הכנסת שורה נוספת לקוד או מחיקתו) אך מתכנתי אסמבלי רשאים כמובן להשתמש בו במידה ויש להם עינין בכך.

הנחיות סגמנטים מקוצרות

האסמבלר מתרגם הנחיות הסגמנטים המקוצרות להנחיות סגמנטים סטנדרטיות עם מעין ערכים של ברירות מחדל לשדות שלעיל. הערכים האלו תלויים במודל (מושב שקיים רק בהנחיות המקוצרות).

לדוגמא, תחת מודל SMALL נפרש תחת CODE. ההנחיה:

```
_TEXT SEGMENT WORD PUBLIC 'CODE'  
ASSUME CS:_TEXT
```

DATA. פורש:

```
_DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'  
ASSUME DS:_DATA
```

STACK 100h. פורש:

```
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'  
DB 100h DUP (?)  
STACK ENDS  
ASSUME SS:STACK
```

יכן

```
DGROUP GROUP _DATA,STACK
```

```

mov ax,DataSeg
mov ds,ax
mov es,ax
mov [NewVar],1

```

Consequently, you should exercise care in making sure that your **ASSUME** directives correspond to the actual settings of the segment registers at all times.

The Simplified Segment Directives

We discussed the simplified segment directives in some detail in Chapter 4. However, the main aspect of simplified segment directives that we haven't covered yet is exactly what segments the various simplified segment directives create. That's not something you'll normally need to know, but if you're mixing simplified and standard segment directives, you might need that information.

The segments and segment groups created by the **.CODE**, **.DATA**, **.DATA?**, **.STACK**, **.CONST**, **.FARDATA**, and **.FARDATA?** directives depend on the memory model selected by the **.MODEL** directive. (Recall that we discussed memory models in Chapter 4.) The following tables show the correspondence of memory models and the segments created by the simplified segment directives:

Table 0.1: Default Segments and Types for Tiny Memory Model

Directive	Name	Align	Combine	Class	Group
.CODE	TEXT	WORD	PUBLIC	'CODE'	DGROUP
.FARDATA	FAR DATA	PARA	private	'FAR DATA'	
.FARDATA?	FAR BSS	PARA	private	'FAR BSS'	
.DATA	DATA	WORD	PUBLIC	'DATA'	DGROUP
.CONST	CONST	WORD	PUBLIC	'CONST'	DGROUP
.DATA?	BSS	WORD	PUBLIC	'BSS'	DGROUP
.STACK	STACK	PARA	STACK	'STACK'	DGROUP

Table 10.2: Default Segments and Types for Small Memory Model

Directive	Name	Align	Combine	Class	Group
.CODE	TEXT	WORD	PUBLIC	'CODE'	
FAR DATA	FAR DATA	PARA	private	'FAR DATA'	
FAR DATA?	FAR BSS	PARA	private	'FAR BSS'	
.DATA	.DATA	WORD	PUBLIC	'DATA'	DGROUP
.CONST	.CONST	WORD	PUBLIC	'CONST'	DGROUP
.DATA?	BSS	WORD	PUBLIC	'BSS'	DGROUP
.STACK	.STACK	PARA	STACK	'STACK'	DGROUP

Table 10.3: Default Segments and Types for Medium Memory Model

Directive	Name	Align	Combine	Class	Group
.CODE	name TEXT	WORD	PUBLIC	'CODE'	
FAR DATA	FAR DATA	PARA	private	'FAR DATA'	
FAR DATA?	FAR BSS	PARA	private	'FAR BSS'	
.DATA	.DATA	WORD	PUBLIC	'DATA'	DGROUP
.CONST	.CONST	WORD	PUBLIC	'CONST'	DGROUP
.DATA?	BSS	WORD	PUBLIC	'BSS'	DGROUP
.STACK	.STACK	PARA	STACK	'STACK'	DGROUP

Table 10.4: Default Segments and Types for Compact Memory Model

Directive	Name	Align	Combine	Class	Group
.CODE	TEXT	WORD	PUBLIC	'CODE'	
FAR DATA	FAR DATA	PARA	private	'FAR DATA'	
FAR DATA?	FAR BSS	PARA	private	'FAR BSS'	
.DATA	.DATA	WORD	PUBLIC	'DATA'	DGROUP
.CONST	.CONST	WORD	PUBLIC	'CONST'	DGROUP
.DATA?	BSS	WORD	PUBLIC	'BSS'	DGROUP
.STACK	.STACK	PARA	STACK	'STACK'	DGROUP

Table 10.5: Default Segments and Types for Large or Huge Memory Model

Directive	Name	Align	Combine	Class	Group
.CODE	TEXT	WORD	PUBLIC	'CODE'	
FAR DATA	FAR DATA	PARA	private	'FAR DATA'	
FAR DATA?	FAR BSS	PARA	private	'FAR BSS'	
.DATA	.DATA	WORD	PUBLIC	'DATA'	DGROUP
.CONST	.CONST	WORD	PUBLIC	'CONST'	DGROUP
.DATA?	BSS	WORD	PUBLIC	'BSS'	DGROUP
.STACK	.STACK	PARA	STACK	'STACK'	DGROUP

תוכנית דוגמא sdhello5.asm

sdhello5.asm הוא ישום של התוכנית hello1a.asm באסמבלי הסטנדרטי. המזהים שנבחרו בתוכנית הזו לאו דווקא מומלצים. התוכנית sdhello5.asm נכתבה בצורה כזו שבכל מקרה שאפשר היה לבחור מזהה (שם) כלשהוא הדבר נעשה והשם הנבחר מכיל אותיות קטנות. המילים בתוכנית הזו שהם על טהרת האותיות הגדולות הם בדיוק אותם מילים שמורות של השפה שחייבות היו להכתב כמו שנכתבו.

כמעט כל המאפינים של הנחיות הסגמנטים לא היו חייבים להיות הערכים שנחנו בפועל. למשל סגמנט הקוד Code1 הוגדר כ-PRIVATE וסגמנט המידע Data1 הוגדר כ-PUBLIC, אלו לא היו חייבים להיות מוגדרים כך. המקרה היחיד שבו המאפינים היו הכרחיים היה במקרה של סגמנט המחטנית Stack1 שחייב להיות מוגדר עם הנחיות combine ו-class שיהיו 'STACK' .STACK. אחרת התוכנית לא תרוץ בצורה תקינה.

שם לב שאין יותר הנחיות .DATA, .CODE, .STACK, MODEL וגם לא @DATA. במקום זאת הסגמנטים על המאפינים שלהם הוגדרו במפורש, וכן הנחיות ה-ASSUME. אם יש צורך בהתייחסות למספר סגמנט, מצינים את השם שלו במפורש. בתוכנית הזאת זה בא לידי ביטוי בפקודות

```
MOV AX,Data1
MOV DS,AX
```

```

; sdhello5.asm - Implement "Hello World!" using
;               standard segment directives.
;
Stack1 SEGMENT PARA STACK 'STACK'
      DB 100h DUP (?)
Stack1 ENDS
      ASSUME SS:Stack1

;
Data1  SEGMENT WORD 'Data1' PUBLIC
DisplayString DB 'Hello World!',13,10,'$'
Data1  ENDS

;
Code1  SEGMENT WORD 'Code1' PRIVATE
      ASSUME CS:Code1, DS:Data1

Begin:
      MOV AX,Data1    ; DS can be written to only through a register
      MOV DS,AX      ; Set DS to point to data segment
      MOV AH,9        ; Set print option for int 21h
      MOV DX,OFFSET DisplayString ; Set DS:DX to
;                               ; point to DisplayString
      INT 21h         ; Print DisplayString
      MOV AH,4Ch      ; Set terminate option for int 21h
      INT 21h         ; Return to DOS (terminate program)
Code1  ENDS
      END Begin      ; Set first instruction

```

```

E:\>sdhello5.exe
Hello World!

```

```

E:\>

```